



KÖMMERLING PREMISLIDE 76

L'INNOVATIVO SISTEMA
SCORREVOLE TRASLANTE

IL MASSIMO COMFORT SCORREVOLE

Alta qualità per porte o finestre

Il Sistema Scorrevole 76 mm, è particolarmente indicato non solo per abitazioni private ma anche per edifici non residenziali come scuole, uffici e molto altro.

Con un valore Uf medio di 1.3 W/(m²K), PremiSlide 76 garantisce i migliori risultati in termini di risparmio energetico.

La ferramenta Eco Slide studiata in collaborazione con Siegenia, perfeziona ulteriormente le sue funzionalità.



Isolamento termico

Valore Uf medio = 1.3 W/(m²K).



Tenuta all'acqua

Il Sistema certifica una tenuta all'acqua di classe 9A.

profine Italia
Kömmerring

T. +39 0425.466811
F. +39 0425.466838
info@profine-group.it

Via Nazionale 601
IT-45033 Bosaro (Rovigo)
Italia



Vetro

Possibilità montaggio vetri fino a 50 mm di spessore.



Resistenza al carico del vento

Il Sistema certifica classe C4/B5 nella versione standard.



Permeabilità all'aria

Classe 4, secondo EN 12207.



Ventilazione

Ventilazione efficace grazie al sistema di aerazione Eco Slide.

kommerling.it



Inquadra il QR Code per ulteriori dettagli sui nostri sistemi